

POS	Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
1	57-ETT113	Einzahlschublade mit herausnehmbarer und abschließbarer Kassette für Fachhöhe 270 mm	
2	57-ET111	Einzahlschublade mit herausnehmbarer und abschließbarer Kassette für Fachhöhe 135mm	
	57-ETT112	Für Fachhöhe 170mm	
3	57-ETT222	1-fach Tresor-Schlüssel-Überwachung 1x Blackbox mit Sonderschlüssel, 1x Plombe, Energiekette mit Kabelsatz und Befestigungssatz.	
4	57-ETT444	2-fach Tresor-Schlüssel-Überwachung 1x Blackbox mit Sonderschlüssel, 2x Plombe, Energiekette mit Kabelsatz und Befestigungssatz.	
5	52-03-70	Karten Dispenser T020 für ca. 65 Karten (erweiterbar) im EC-Format, Energiekette mit Kabelsatz und Befestigungssatz. Steuerbar über die T300 oder externe Steuerungen.	 
	52-03-65	Optional: Erweiterungsschacht 60 Karten	
	52-03-66	Erweiterungsschacht 120 Karten	
6	13-01-0003	Blei/Akku 2x12V, 1,2Ah, VDS, Notstromversorgung / (Gelbatterie) Maße: 96x92x50 mm	

POS	Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
7	13-01-04	Notstromversorgung für Geräte 2x12V/1,2Ah Akku-Satz 2x 12V/1,2 Ah Kabelsatz, Stecker, konfektioniert Notstromversorgung / VDS incl. GRS- Entsorg.-Gebühr	
8	13-01-24	Akku-Satz 2x 12V/1,2 Ah Schutzschaltung T301-17, 24V Kabelsatz mit Steckverbinder	
9	55-5090-2	Web-Modul T174, Xport-Pro Umsetzer RS232/485 - Ethernet Verbindungskabel RJ10-RJ10 mit Befestigungssatz	
10	50-173	Web-Modul T173 Umsetzer RS-232/485 – LAN und Befestigungssatz Das Netzwerk-Modul T173 ermöglicht den reibungslosen Anschluss des Tagestresors an vorhandene PC-Netzwerke. Verbindungskabel RJ10-RJ10 Maße: ca 64x39x23 mm	
11	55-167-2	USB / RS-232 Umsetzer T167 Modularbuchse RJ10 mit Kabelsatz Der USB Adapter ermöglicht den Anschluss des Tagestresors an PCs ohne RS-232 Schnittstelle. Maße: ca 64x39x20 mm	
12	57-293	Trennblech für Drittschublade steckbar / quer	
13	57-294	Trennblech für Halbschublade steckbar / quer	
14	57-295	Trennblech für Vollschublade steckbar / quer	
15	57-DP13	Stahlseil Plombe 1,5mm blau Einmalige Nummerierung Durchziehplombe L 90 mm, Selbstverriegelnd	
16	57-DP12	PVC Plombe Kunststoff blau Einmalige Nummerierung Durchziehplombe L 90 mm, Selbstverriegelnd	

POS	Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
17	57-301-12 57-301-24	BausatzAkkuschutz schaltung T301-12 zu T300/200, 12V BausatzAkkuschutz schaltung T301-24 zu T300/200, 24V	
18	57-ETT333	Aufpreis für Einwurfschlitz, TTT ohne Verschluss in Frontblende Maße nach Absprache	
19	01-803	Halbschubladenblende Tagestresor mit Dispenserschlitz	
20	03-230	Schließeinheit Kärcher ETT, 24 VDC komplett: Montagewinkel Magnet, Riegel, Endschalter	
21	50-123	T300 Universalsteuerung mit T200 Universal-Controller-Board Prozessor-Speicher-Com.-Uhr 16 Eingänge, 16 Ausgänge. 4 Schnittst. Firmware Software, Schnittst. -I2C, SPI, 160 x 100 x 30 mm	
22	55-037-2	T037, 2-fach Relaisplatine -24V, 2x 2 Wechsler, 2A / 30 VDC Anschlusskl.,Jumper, Rückmeldung, mit Kabelsatz 08-037-26+34 und Montage Ansteuerung per Fach 7 + 8	
23	50-2111103	Relais-Platine 4201-12V, 54x29 2xUm, 2 Wechsler, 2A / 30VDC 8x Anschlusskl., 4 Klebefüße C 47uF + Freilaufdiode	
24	50-4312127	TESK-Tastatur T0510 Tastatur zu DeLaRue T051-MST 2x6, mit Anschlusskabel, und Ferrit, Maße: 150x40 mm	
25	50-44129	TESK-Tastatur T057 3x4, schwarz Tastatur zu T300 o. LED 102x58,5mm, 3 x 4 PC-Tasten,mit Anschlusskabel und Ferrit	
26	58-51-2203	Display für TESK oder Fremdgeräte Tagestresore, Nachttresore , Zutrittskontrollen, Parkplatzsysteme, SB-Geräte, etc. LCD 2x20; Zeichenhöhe 5mm, mit Stecker und Anschlusskabel.	


POS	Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
27	58-51-1605	Display für TESK oder Fremdgeräte Tagestresore, Nachttresore , Zutrittskontrollen, Parkplatzsysteme, SB-Geräte, etc. LCD 2x16; Zeichenhöhe 5mm, mit Stecker und Anschlusskabel	
28	55-0000060	Schaltnetzteil 24V-75W, 3,2A geschlossene Bauform, Schraubanschlüsse Universaleingang, Überlastschutz durch Abschalten, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung. Betriebstemperatur: -25...+70°C Maße: 122,5x98x38, Gewicht: 410g	
29	55-1200025	Schaltnetzteil 12V-35W, 3A geschlossene Bauform, Schraubanschlüsse Universaleingang, Überlastschutz durch Abschalten, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung. Betriebstemperatur: -25...+70°C Maße: 99x82x36, Gewicht: 300g	
30	12-0037	Schlüsseltaster d=16mm Gleichschließend, 2 S + 2 Ö, 6A Einbautaster mit 2 Schlüssel und Schaltelement, mit Kabelsatz	
31	12-0032	Einbau-Schlüsselschalter mit zwei Schlüssel d=16mm Gleichschließend 2 S + 2 Ö, 6A mit Schaltelement mit Kabelsatz	
32	12-0044	Einbau-Schlüsseltaster mit zwei Schlüssel d=16mm, Gleichschließend, 1 S + 1 Ö, mit Schaltelement, mit Kabelsatz	
33	08-20-008	Datenkabel seriell, Sub-D 9 pol <u>5 m / Ste - Bu</u>	
34	08-20-010	Datenkabel seriell, Sub-D 9 pol <u>10 m / Ste - Bu</u>	
35	55-0000205	Netzkabel, Gerätezuleitung Schuko-Kaltgerätestecker 3x1 mm / 2,5 m lang beide Stecker gewinkelt	



Alles rund
um
die Leiterplatte
MADE IN GERMANY



Sicherheitstechnik



Batteriemangement



EMS Dienstleistungen

POS	Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
36	08-09-45	Datenkabel RJ10 – Seriell – Sub9 Schnittstellenkabel 1 m für T100/200/300/320 Sub-D-9 Bu und RJ10,	
37	08-09-44	Datenkabel, RJ10 - Seriell - Sub9 Schnittstellenkabel ca. 1m / intern T100/200/300/320, RJ 10 auf Sub-D-9 Bu ohne Steckergehäuse	
38	08-09-S	Kabelsatz Signalbox 1 x RJ10-seriell-Sub D 9, intern 1 x Sub D 9 / Bu-Ste / 5m intern installiert	
39	26-02-0222	Multi Tester TESK Testgerät und Notöffnung für Steuerung T030/T300 und Geräte, I/O-Test, 8xLED (Magnet) und 8 Schalter mit Netzteil 24V/60W, Kabelsatz und Steckverbinder	
40	57-TT-ZUB1	TT-(TESK-Tagestresor)-Zubehör Sonderlackierung im RAL-Ton Beschläge, Schlösser, Steuerung abbauen - lackieren - Beschläge, Steuerung, Zahlen montieren	