




Alles rund  
um  
die Leiterplatte  
MADE IN GERMANY



Sicherheitstechnik



Batteriemangement



EMS Dienstleistungen

## Zutrittskontrolle RFID

### Die maßgeschneiderte und zuverlässige Lösung für Gewerbe, Industrie oder Privat

- Vielseitig einsetzbar.
- Vernetzbar mit Zentrale "SafePro Web Plus" (T093).
- Einfache Installation und Anwendung.
- Online-Leser für einfache Verwaltung des Gesamtsystems.
- Spannungsversorgung: 12V oder 24V.
- RFID-Lesesystem.
- Potenzialfreier Schaltkontakt (NO oder NC).
- Zwei konfigurierbare Universaleingänge.
- Drei Signal-LEDs (grün, gelb, rot) für einfache Ablesbarkeit.
- Akustischer Signalgeber.
- Einbau in handelsübliche Schalterdosen.
- Vergossene Elektronik für raue Betriebsbedingungen.



### Beschreibung

Die Zutrittskontrolle T098 wird als robustes, einfaches und kleines Gerät für verschiedenste Anwendungsfälle eingesetzt.

Mit den kompakten Abmessungen kann der Leser im Innenbereich mit kleinem Aufwand eingebaut werden.

Auf der Front kann auf Kundenwunsch ein individuelles Logo graviert werden.

### Leistungsmerkmale: SafePro Web Plus T093

- Spannungsversorgung +5..28 V/DC
- 2 potenzialfreie Schaltkontakte
- 2 kurzschlussfeste Schaltausgänge (positiv schaltend)
- 4 Eingänge
- 1 Status-LED, 4 Ausgangs- und 4 Eingangs-LED
- Alle Ein- und Ausgänge sind steckbar
- 10/100 Mbit/s LAN, CAN (mit SafePro Web Plus)
- Komfortable Weboberfläche zur Konfiguration
- Datenaustausch mittels TCP/IP oder Webservice
- Kommunikation kann verschlüsselt werden (TLS)
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Abmessungen: 100x89x35 mm



SafePro Web Plus  
(T093).